

FIRESAFE FT Acrylic

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FT Acrylic er en varmeekspanderende, en komponent akryl- basert fugemasse.

BRUKSOMRÅDE

Brannsikker fugetetting av større fuger og spalter, gjennomføringstetting av enkelt kabel og kabel i bunt. Enkeltstående EI trekkør $\leq \varnothing 16$ mm av plast samt enkeltstående plastrør av PVC $\leq \varnothing 50$ mm. Gjennomføringstetting av isolerte aluminiums rør Alu- PEX, isolerte kobber og stålrør samt mindre uisolerte rør av stål og kobber.

Fugemassen benyttes også ved store åpninger i kombinasjon med FIRESAFE FT Board i murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner. Se montasjeanvisning til FT Board for detaljer.

BRANNMOSTAND

- EI 30 til EI 120 i henhold til NS -EN 1366-3 (2009), NS -EN 1366-4 (2009) og EN 13501-1/2.
- Omfatter bruksområder for vegger og gulv.
- Godkjent som røyktetting i henhold til EN 1634-3.
- For flere detaljer, se DoP og montasjeanvisning på www.firesafe.no.

PÅFØRING

Åpninger som skal tettes med FIRESAFE FT Acrylic må være fri for støv og fett.

Sugende materialer skal fuktes på forhånd med vann eller primer.

Dytt åpningen med bak dytt der dette er nødvendig, det kan benyttes bak dytt av mineralull, keramisk fiber eller, PE-list eller uten bak dytt. Monteringsanvisningen må følges. Plasser fugemassen i åpningen og sørg for god vedheft på alle kanter. Glatt ut fugemassen i åpningen og hvis det ønskes pene kanter benytt makeringstape.

Fugemassen er normalt overmalbar etter 24 timer, vedheft kontrolleres i hvert tilfelle.

FIRESAFE FT Acrylic må ikke monteres ved lavere temperatur enn + 5 °C. Tettingen utføres ved hjelp av patronspyte og normalt fugeverktøy. Verktøyet rengjøres med vann.

TØRKETID

Ved en temperatur på min. + 23 °C og en relativ luft- fuktighet på max 50 % gjelder følgende retningsgivende verdier: Skinddannelse etter ca. 15 min.

Herdetiden er ca 1-2 mm. pr. 24 timer, avhengig av påført tykkelse FT Acrylic.

FORPAKNING

Plastpatron for standard patronspyte – innhold 310 ml. Leveres i kartong á 25 patroner.

LAGRING/HOLDARHET

Lagres tørt, mellom +5 °C – + 30 °C. Best i kalde, mørke omgivelser.

Holdbarhet ca 12 mnd. i uåpnet emballasje. Må holdes frostfritt.

SIKKERHETSFORHOLD

Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt, men unngå kontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Acrylic.



Farge: Hvit
 Påføringstemp: +5 °C – + 30 °C
 Tørketid (utseende): 15 min.
 Tørketid (herdet): 1–24 timer.
 Fleksibilitet: 7 %.
 Ekspansjon: 1: 2
 Lagringstemperatur:
 +15 °C – + 30 °C.