



YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Byggevareforordningen)

FIRESAFE / FSA

DoP-nr.: FS/PP/FSA – 30.07.2025

1. Unik identifikation af produkttypen:

FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic for Penetration Seals and Linear Joint Seals.

2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, der muliggør identifikation af byggevaren i overensstemmelse med artikel 11(4):

Se batchnummeret på produktemballagen, eller scan QR-koden på emballagen for at få detaljerede oplysninger.

FIRESAFE / FSA leveres i plastpatron 310 ml. ALU Pølse 300 og 600 ml.

3. Producentens tilsigtede anvendelse af byggevaren i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation:

3.1 Den tilsigtede anvendelse af FIRESAFE / FSA er at opretholde brandmodstandsevnen i gipsvægge, murede og støbte og gulve. Brandsikring af installationsgennemføring og lineære fuger i alle typer konstruktioner som er omfattet af **ETA 25/0233 Penetration Seals** og **ETA 25/0235 Linear Joint Seals**.

3.2 Brugs kategorien for systemet FIRESAFE / FSA er beregnet til indendørs brug under forhold: relativ luftfugtighed lavere end 85 % RF, ikke anvendelig ved temperaturer under 0 °C og uden udsættelse for regn eller UV regn (TR 024, type Z2).

3.3 Bestemmelserne i ydeevnedeklarationen er baseret på en antaget levetid for FIRESAFE / FSA på 25 år: forudsat at alle betingelserne i producentens datablade og instruktioner for emballering, transport, opbevaring, installation, brug og reparation er opfyldt. De anvisninger, der gives til slutbrugeren, kan ikke fortolkes som en garanti fra producenten, men skal kun betragtes som en hjælp til at vælge de rigtige produkter i forhold til løsningens forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og kontaktadresse på producenten som krævet i henhold til artikel 11(5):

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo

Telefon: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Hvis relevant, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat dækker opgaverne specificeret i artikel nr. 12(2):

Ikke relevant.

6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggevarens ydeevne som angivet i bilag V:

AVCP-system 1.

7. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Ikke relevant.

8. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, der er omfattet af en europæisk teknisk vurdering:

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i EAD 350454-00-1104.

ETA 25/0233 og ETA 25/0235 udarbejdet af UL International BV Notified Body 2821, Certifikat nr. 2821-CPR-0344.

9. Deklareret ydeevne:

Vigtige egenskaber	Karakteristik/ egenskaber	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion mod brand	Klasse E	EN 13501-1
Brandmodstandsevne	ETA 25/0233 og ETA 25/0235	EN 13501-2
Luftgennemtrængelighed	NPD	EN 1026
Vandgennemtrængelighed	NPD	EAD 350454-00-1104, bilag C
Frigivelse af farlige stoffer	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekanisk modstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Modstand mod stød/bevægelse	NPD	EOTA TR 001
Adhæsion	NPD	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolering	Rs,w (C;Ctr)= 54 (-3 ; -10) dB. Testet 12 mm fugedybde og 15 mm bagsidemateriale	EN 10140-2
Kontakt lydisolering	NPD	EN 10140-3
Termiske egenskaber	NPD	EN 12664, EN 12667 eller EN 12939
Vanddampdiffusionsmodstand	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhed og brugbarhed	Z ₂	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ingen ydelse er fastlagt.

10. Produktets ydeevne, der er identificeret i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den individuelle ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på vegne af udstederen under eneansvar af producenten, der er identificeret i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af Firesafe:

Pål Paulsen

Teknisk afdeling – produktchef brandtætningsprodukter

FIRESAFE AS

